

# Изменение статуса мультилида

Адрес: **[https://track-api.leadhit.io/client/update\\_multilead/](https://track-api.leadhit.io/client/update_multilead/)**

## Описание

Изменение статуса мультилида и всех привязанных к нему лидов.

Может пригодиться, если нужно ограничить отправку писем определенным лидам, таким лидам можно выставлять отличный от дефолтного статус, а в условиях рассылок запретить/разрешить отправку писем лидам с данным статусом.

## Параметры

Метод - POST

В заголовках нужно передать "api-key" и "leadhit-site-id".

Параметры - json с полями "email", "status", "site\_id".

Статус должен быть одним из списка: **"new", "contacted", "customer", "manager", "regular", "wholesale"**.

По умолчанию у мультилида установлен статус "new".

Api-key и site-id предоставляем мы.

## Пример использования

```
POST https://track-api.leadhit.io/client/update_multilead/
```

### Headers (application/json):

```
api-key: <api-key>
leadhit-site-id: <your_site_id>
```

### Body (application/json):

```
{
  "email": "example@mail.ru",
```

```
"status": "contacted",  
"site_id": "<your_site_id>"  
}
```

### Response 200 (application/json):

```
{  
  "status": "success",  
  "message": "Multilead with email example@mail.ru was updated. New status - contacted."  
}
```

## Возможные ошибки

Если покупатель с таким email не найден:

### Response 404 (application/json):

```
{  
  "detail": "Multilead not found"  
}
```

## Пример запроса с помощью CURL:

```
curl --request POST \  
  --url https://track-api.leadhit.io/client/update_multilead/ \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --header 'api-key: <api-key>' \  
  --header 'leadhit-site-id: <your_site_id>' \  
  --data '{  
    "email": "example@mail.ru",  
    "status": "contacted",  
    "site_id": "<your_site_id>"  
  }'
```

Revision #6

Created 27 April 2021 12:24:43 by Leadhit

Updated 29 November 2022 12:18:56 by Leadhit