

# Передача бонусных баллов

## Передача данных

Данные о количестве бонусов покупателя передаются клиентом через API по адресу `https://track-api.leadhit.io/client/multilead_bonus`

Метод - POST

В **заголовках** нужно передать "api-key" и "leadhit-site-id" со значениями API ключа и id сайта. Значение для **api-key** запросите у своего аккаунт-менеджера.

**Параметры** - json с полями "email", "bonus". В поле `bonus` передается количество бонусов покупателя, в формате `float`.

### Заголовок запроса:

```
api-key: <api-key>
leadhit-site-id: <your_site_id>
```

### Тело запроса:

```
[{
  "email": "exists_lead@mail.ru",
  "bonus": 123.00
},
{
  "email": "not_exists_lead@mail.ru",
  "bonus": 10.00
}]
```

## Примеры ответов на запрос

### Response 200 (application/json)

При успешной передаче списка будет выдаваться статус 200 с ответом в виде списка со статусами по каждому обновлению бонусов у лида. Все обновления, которые не были сделаны будут в конце списка со статусом "error":

```
[{
  "status": "success",
  "message": "Bonuses for multilead with email exists_lead@mail.ru updated."
},
{
  "status": "error",
  "message": "multilead with email not_exists_lead@mail.ru not found"
}]
```

### Response 400 (application/json):

```
{
  "detail": "Body is empty"
}
```

При передачи списка с любыми невалидными данными будет выдаваться ошибка 422 с описанием полей, где данные некорректны

### Response 422 (application/json)

```
{
  "detail": [
    {
      "loc": ["string"],
      "msg": "string",
      "type": "string"
    }
  ]
}
```

### Response 500 (application/json)

При получении ошибки 500 необходимо проверить данные на корректность и повторить запрос через несколько минут. Если ошибка повторяется, то уведомить с примерами данных, с которыми возникает ошибка для последующего анализа

```
{
  "detail": "Internal error"
}
```

