Редактор кода

Редактор кода поддерживает HTML и MJML разметку.

Функции

Функции для вызова списка товаров

Общая информация

Эти функции используются в циклах **for** для передачи данных о товарах из фида в шаблон.

Начало цикла:

```
{% for %}
```

Конец цикла:

```
{% endfor %}
```

Вызов функции возвращает список товаров, каждая итерация цикла возвращает один товар, чтобы ограничить число итераций и соответственно количество товаров в конкретном блоке, можно использовать метод slice с помощью квадратных скобок [начало:конец], например [0:2] означает, что нужно запустить цикл по первым двум товарам, [2:4] - по второму и третьему, отсчёт начинается с 0.

Пример цикла по двум первым товарам из списка товаров в корзине:

```
{% for item in get_cart_items() [0:2] %}
{% endfor %}
```

Товары из корзины

```
get_cart_items()
```

Просмотренные товары

```
get_viewed_items()
```

Товары из сервиса рекомендаций

Нужно указать алгоритм сервиса рекомендаций через параметр **service_name**

```
get_recommendations(service_name='top_offers')
```

Этот список необходимо определить в отдельную переменную, чтобы избежать дублей товаров, так как каждый вызов функции возвращает новый список товаров:

```
{% set rec_offers = get_recommendations(service_name='top_offers') %}
```

Не все **алгоритмы рекомендаций** можно использовать в рассылках, доступные к использованию отмечены значком конверта.

Случайные товары из фида

Можно указать необходимое количество товаров в списке через параметр **count**

```
get_random_offers(count=3)
```

Этот список необходимо определить в отдельную переменную, чтобы избежать дублей товаров, так как каждый вызов функции возвращает новый список товаров:

```
{% set random_offers = get_random_offers(count=10) %}
```

Пример

Создаём переменную **random_offers** со списком случайных товаров, указываем количество - 10

```
{% set random_offers = get_random_offers(count=10) %}
```

Запускаем цикл по товарам в горизонтальном блоке с товарами из созданной переменной со списком и ограничиваем количество товаров до двух:

```
<mj-section>
  {% for item in random_offers[0:2] %}
  <mj-column>
    <mj-image src="{{item.picture}}" />
    <mj-text>
```

```
      {{item.name}}
    </mj-text>
    <mj-text>
      {{item.price}}
    </mj-text>
    <mj-button href="{{item.url}}">Купить</mj-button>
  </mj-column>
  {% endfor %}
</mj-section>
```

Получаем 2 товара в ряд с изображением, названием, ценой и кнопкой, ведущей на

items_row.png

страницу товара: Image not found or type unknown

Дополнительные функции

Получить случайный промокод из импортированного списка

```
{{get_promocode()}}
```

Отменить формирование шаблона

```
{{exit()}}
```

Важно: функция exit не работает в массовых рассылках

Переменные товаров

Эти переменные используются в циклах товарных функций, названия соответствуют тегам в фиде

```
{{item.picture}}
{{item.name}}
{{item.price}}
{{item.oldprice}}
```

```
{{item.url}}
{{item.type_prefix}}
{{item.vendor}}
{{item.model}}
```

Переменные лида

Переменная	Значение
{{lead.name}}	Имя
{{lead.last_name}}	Фамилия
{{lead.position}}	Должность
{{lead.email}}	Адрес электронной почты
{{lead.phone}}	Номер телефона
{{lead.region}}	Регион
{{lead.country}}	Страна
{{lead.city}}	Город
{{lead.address}}	Адрес
{{lead.company}}	Компания
{{lead.birthday}}	День рождения
{{lead.sex}}	Пол

Остальные переменные

Ссылка для открытия письма в браузере (веб-версия письма)

```
{{webview_url}}
```

Переменная используется в качестве значения атрибута **href**

```
href='{{webview_url}}'
```

Ссылка для отписки от рассылок

```
{{unsubscribe_url}}
```

Переменная используется в качестве значения атрибута **href**

```
href='{{unsubscribe_url}}'
```

Revision #2
Created 29 March 2021 14:24:35 by Leadhit
Updated 29 March 2021 14:49:51 by Leadhit